



LES CENTRALES HYDRAULIQUES

simples, robustes, un entretien réduit et une longévité hors normes

CENTRALE D'ATELIER

Caractéristiques:

- Moteur triphasé 230 / 400 / 415V à démarrage direct.
- Puissance: 4Kw pour la centrale 'STANDARD' et 5,5Kw pour la centrale 'BETON'
- Démarrage par poignée électrique et pédale conforme aux normes européennes en vigueur depuis le 01/01/1995.(Système 'Homme Mort')
- Variateur de vitesse, refroidissement par eau, niveau visuel d'huile hydraulique.
- Débit d'huile de 22 à 30 l/mn. Autres valeurs sur demande.
- Pression d'huile 160 bars. Autres valeurs sur demande
- Outils porte-meule: STANDARD, COLIBRI, TOURNANTE ou QUETZAL
- Longueur standard des flexibles: 8 ou 13 mètres. Autres longueurs sur demande.
- Poids: environ 150 kg.
- Fixation au mur sur chaise
- Encombrement: 68 cm x 56 cm x 77 cm H.



Options:

- déviateur
- coupleurs faces planes anti-pollution
- chariot à roulettes
- démarrage par poire et pressostat (Hors CEE)
- démarrage pneumatique.



Option: chariot à roulettes.

CLAUDE HAXAIRE SARL 89 rue du Champ des Oiseaux 30240 LE GRAU DU ROI
T.06 14 64 37 69 & 09 80 77 18 41 Fax 09 85 77 18 41 contact@energyfluid.fr



LES CENTRALES HYDRAULIQUES

simples, robustes, un entretien réduit et une longévité hors normes

CENTRALE MOBILE

Caractéristiques:

- Moteur monophasé 230V 3kw à démarrage direct . Triphasé 3 Kw en option.
- Démarrage par poignée électrique et pédale conforme aux normes européennes en vigueur depuis le 01/01/1995.
- Variateur de vitesse, refroidissement par eau, niveau visuel d'huile hydraulique.
- Débit d'huile de 13 à 16l/mn
- Outils porte-meule: STANDARD, COLIBRI, TOURNANTE ou QUETZAL .
- Raccords rapides faces planes sur sortie pression et entrée retour en option
- Longueur standard des flexibles: 3 ou 5 mètres. Autres longueurs sur demande
- Poids: environ 90 kg.
- Encombrement : 93 cm x 60 cm x 67 cm ht



Options

- démarrage pneumatique
- démarrage par poire et pressostat
(Hors CEE)



LES MEULEUSES HYDRAULIQUES (TÊTES)

STANDARD et TOURNANTE

STANDARD à tête fixe et TOURNANTE à tête pivotante

Stabilité, robustesse, endurance

STANDARD



Présentée avec poignée simple acier, joint souple de diamètre 80mm, plateau diamanté.

TOURNANTE



Présentée avec poignée électrique, joint souple de diamètre 80mm, plateau diamanté.

CARACTERISTIQUES

Moteur hydraulique gros modèle normal. Rotation d'axe variable de 0 à 2800 t/mn

Moteur hydraulique gros modèle rapide. Rotation d'axe variable de 0 à 4300 t/mn

Poignée de maintien simple acier ou poignée électrique renforcée en aluminium.

Arrosage par le centre. Sortie de l'axe 24/200.

Axe possible en M14. Adaptateurs mâle M14, femelle 1/2gaz, mâle M16.

Reçoit la plupart des meules, brosses et disques diamantés en filetage 24/200 ou M14



Tête nue: 3,710 Kg
Encombrement en cm:
environ 21 x 14 x 8



Tête nue: 3,850 Kg
Encombrement en cm:
environ 19 x 14 x 8



LES MEULEUSES HYDRAULIQUES (TÊTES)

COLIBRI et QUETZAL

COLIBRI à tête fixe et Quetzal à tête pivotante

Souplesse, légèreté, maniabilité

COLIBRI



Présentée avec poignée électrique, joint souple de diamètre 55mm, plateau diamanté.

QUETZAL



Présentée avec poignée simple aluminium, joint souple de diamètre 55mm, plateau diamanté.

CARACTERISTIQUES

Moteur hydraulique petit modèle normal. Rotation d'axe variable de 0 à 3100 t/mn

Moteur hydraulique petit modèle rapide. Rotation d'axe variable de 0 à 4700 t/mn

Poignée de maintien simple aluminium ou poignée électrique renforcée en aluminium.

Arrosage par le centre. Sortie de l'axe 24/200.

Axe possible en M14. Adaptateurs mâle M14, femelle 1/2gaz, mâle M16.

Reçoit la plupart des meules, brosses et disques diamantés en filetage 24/200 ou M14



Tête nue: 2,160 Kg
Encombrement en cm:
environ 19 x 12 x 7



Tête nue: 2,580 Kg
Encombrement en cm:
environ 19 x 12 x 7

